

CAST 300 BSWP LED 电脑摇头切割灯（四合一）

CAST 300 BSWP 具有云物联网智慧系统”即可感知灯具内部信息及运行状态，并实时发送数据至用户。

成像切割+光束+图案+染色，CMY+CTO 混色系统，切割成像功能+光圈，变焦功能(3°-50°)

CAST 300L BSWP 是一款新生代专业智能化多功能 LED 摇头灯，均匀顺滑的 CMY+CTO 混色系统，8 个切割电机和 4 页切角片组成可控制的光斑切角系统，切割快速平滑安静，整个切角系统可做 90°双向旋转，5°-50°线性变焦系统，光束顺滑光圈系统。产品使用一颗高密度高光输出的 8000K 270W LED 光源，经过一组高清高精度光学系统，光通量可达到 11700 流明，亮度高，光斑均匀清晰。其它专业功能一应俱全：1 个旋转图案盘（7 种可旋转可更换玻璃图案），1 个固定图案盘（9 种固定图案，含 1 个光斑缩小图案和 1 个动画图案），1 个颜色盘（7 种颜色），2 种棱镜（3 棱镜，条纹棱镜），线性双叶雾化，电动调焦，线性调光（多种调光曲线），多种频闪效果，可 180°反转的高清 TFT 彩色显示屏（带电池功能，可在断电时正常操作控制系统）等。

CAST 300L BSWP 支持 DMX 控制，RDM 控制，Art-NET 控制，进口 W-DMX 无线接收系统控制。

产品的前卫外观设计采用钻石切割的设计理念，平衡感强，大方得体，内部整体构造合理，简单，和谐。产品设计有水平/垂直锁扣，有效保证产品在运输/安装时的安全。

产品是一款快速安静的 LED 摇头灯，设计有合理的 LED 刷新频率，无闪烁，特别适合用于电视演播厅和摄影，大型演唱会，路演，剧院等。

光源	图案系统	软件系统
LED 类型:大功率 270W 白光 LED 灯珠, 低功率消耗 色温: 8000K (可定制) 光通量: 18000 流明 (光源), 11700 流明 (整灯) CRI (显色指数): ≥90 (可定制) 合理的 LED 刷新频率, 摄影无闪烁 光源寿命: 20000 小时 光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同, 有以下但不限于以下因素: 环境条件, 电源/电压, 使用的频率 (开机/关机的周期), 控制, 调光等	旋转图案盘: 7 个插拔式的可更换的旋转图案片+白光, 可双向旋转, 带图案抖动和图案任意定位功能, 速度可调旋转图案片外径为 25mm/内径为 21mm 固定图案盘: 8 个固定图案片+白光 (含 1 个光斑缩小图案和 1 个动画图案), 带图案抖动功能 图案重叠功能 (旋转图案+固定图案) 图案盘滑步控制功能	软件升级: 通过 DMX 数据线方便、快捷升级软件 可多台灯具串联更新软件
光学系统 1 组高清高精度光学系统 3°-50°顺滑安静线性电机驱动变焦 变焦有反向功能 线性电子调焦, 超微顺滑调整焦距	棱镜系统 可旋转 3 棱镜, 可正反方向旋转, 具有棱镜定位功能 可旋转条纹镜, 可正反方向旋转, 具有棱镜定位功能	显示系统 2.4 英寸 TFT LCD 显示屏 (320*240 像素) 4 个功能控制按键 显示屏带电池, 可进行菜单设地址码和进行其他设置 显示屏可 180°翻转 60 秒显示屏自动灭屏功能
扫描系统 水平扫描: 540°/630°/ 360°可选 (8/16bit 精度扫描)	频闪效果 25 次/秒高速 LED 频闪效果, 速度可调随机频闪及脉冲频闪 调光系统 0~100%顺滑线性 LED 调光 多种调光曲线可选, 线性/平方/反平方/S 曲线 两种调光速度可选, 顺滑模式/快速	散热系统 高效低噪自动调速散热系统, 散热铝/铜+液体/风扇 机器工作温度显示及管理功能 机器过热保护功能, 减灯珠功率以保证灯可以正常使用 电源系统 带 PFC 开关电源 输入电压:AC100-240V 50/60Hz Powercon 电源输入输出, 带开关及保险座 整灯消耗功率: 405W



<p>水平扫描: 270°/180°/90°可选 (8/16bit 精度扫描)</p> <p>电机类型: 3 相</p> <p>先进的顺滑/快速/安静高精度扫描系统, 具有自动纠错的复位功能, 水平/垂直滑步控制功能</p> <p>水平/垂直可反转, 可互换位置</p> <p>切割系统</p> <p>一组由 8 个切割电机, 4 页切角片组成的光斑切角系统</p> <p>切割快速平滑安静</p> <p>整个切角系统可做 90°双向旋转</p> <p>通过对切光片的精准控制, 可创造出任意方向的三角形, 菱形, 长方形等形状光斑</p> <p>顺滑安静线性光圈系统, 光圈有反向功能</p> <p>颜色系统</p> <p>均匀顺滑的 CMY+CTO 校正混色系统</p> <p>1 个颜色盘, 7 个固定式色片+白光, 半色效果, 色片可任意定位, 带双向旋转且速度可调的彩虹效果</p> <p>颜色盘滑步控制功能</p>	<p>模式</p> <p>调光有反向功能</p> <p>控制系统</p> <p>37/40/63 个国际标准 DMX 通道</p> <p>DMX512, 主从机, 或自走操作</p> <p>DMX 记忆和编辑</p> <p>RDM 控制</p> <p>Art-NET 控制</p> <p>内置进口 DMX 无线接收</p> <p>输入信号隔离保护功能, 保证信号传输稳定, 不受干扰</p> <p>RJ45 以太网接头输入输出 (Art-NET)</p> <p>3 芯非平衡式 XLR 信号连接头输入输出</p> <p>雾化系统</p> <p>双叶雾化系统</p> <p>线性雾化效果, 光斑均匀, 颜色饱满</p> <p>内置程序</p> <p>CMY 宏功能: 多种预设固定 CMY 颜色效果, 多种预设 CMY 颜色流水效果</p> <p>切割宏功能: 多种预设静态切割效果, 多种预设动态切割效果</p> <p>棱镜/图案宏功能: 多种预设棱镜/图案组合效果</p> <p>内置多种自走程序</p>	<p>机身结构</p> <p>高韧度耐高温防火 ABS 塑胶材料</p> <p>高韧度高强度铝质+铁质架构</p> <p>底座双提手设计</p> <p>产品设计有水平/垂直锁扣</p> <p>外观处理: 黑色橡胶漆 (可选白色外壳)</p> <p>吊挂安装</p> <p>2 个 1/4 快上锁吊挂系统 (可水平/垂直变换)</p> <p>1 个安全绳吊点</p> <p>使用环境</p> <p>应用位置: 所有 (放于地上或装在支架)</p> <p>-25°C- 45°C 环境使用温度</p> <p>IP20 防水系数</p> <p>认证</p> <p>CE, 检测报告</p> <p>重量</p> <p>净重: 28kg</p> <p>毛重: 33kg</p> <p>尺寸</p> <p>产品尺寸:</p> <p>280(D)*400(W)*720.1(H)mm</p> <p>包装尺寸: 480(D)*600(W)*787(H)mm</p>
---	--	--

本网内相关资料仅供参考, 所有产品以实物为准, 如有变动, 恕不另行通知, CASTSTAG 灯光保留最终解释权。可根据客户需求, 实现功能定制。

