

CAST 480 BEAM Rain 户外防水电脑摇头光束灯

CAST 480 BEAM Rain 具有云物联网智慧系统”即可感知灯具内部信息及运行状态，并实时发送数据至用户。

CASTSTAGE 推出一款防水等级可达到 IP66 的摇头光束灯，耐高温、耐极寒、抗腐蚀、抗老化、抗紫外线。

产品使用欧司朗 SIRIUS HRI 461W 白金灯泡（7800K）及大尺寸高清光学透镜，光束粗大，均匀，凌厉，亮度非常高，光斑均匀。产品支持 DMX 控制，RDM 控制，产品软件可通过 DMX 信号线进行升级。CAST 480 BEAM Rain 为 2 合 1 版本，集光束染色为一体，产品线性变焦角度为 2°，CAST 480 BEAM Rain 功能包括固定图案盘，颜色盘，8 棱镜可旋转，14 固定图案+1 白光，13+1+七彩彩虹效果+雾化，电动线性调焦，不同速度频闪/闭光效果，机械调光等。CAST 480 BEAM Rain 产品设计新颖超前，结构合理，风路布局优，散热效果佳，无论是雨天，沙尘天气或潮湿环境下，产品都可优质地工作，且不会在灯体内部积尘，不会对内部的原件如光学，图案，色片和光源造成伤害，也隔绝油烟或水汽积聚于灯体内，有效的保证产品各个部件的安全及功能的正常。

CAST 480 BEAM Rain 可用于任何户外的比较极端的环境，如喷泉演出，主题公园，水上表演，海边表演及各种大中小型户外演出和固定安装景观亮化工程等。



<p>光源</p> <p>灯泡：欧司朗 SIRIUS HRI 461W 白金灯泡，低功率消耗</p> <p>色温：7800K</p> <p>光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同，有以下但不限于以下因素：环境条件，电源/电压，使用的频率（开机/关机的周期），控制等</p> <p>光学系统</p> <p>1 组高清高精度光学系统</p> <p>大尺寸的高清前组透镜</p> <p>2°光学角度</p> <p>透镜直径：185mm</p> <p>线性电子调焦，超微顺滑调整焦距</p> <p>扫描系统</p> <p>水平扫描：540°（8/16bit 精度扫描）</p> <p>水平扫描：270°（8/16bit 精度扫描）</p> <p>电机类型：3 相</p>	<p>频闪效果</p> <p>双频闪结构</p> <p>0-20Hz 高速频闪效果，速度可调</p> <p>随机频闪，速度可调</p> <p>调光系统</p> <p>0~100%顺滑线性机械调光</p> <p>双叶结构设计</p> <p>雾化系统</p> <p>双叶雾化系统</p> <p>雾化可微调</p> <p>线性雾化效果，光斑均匀，颜色饱满</p> <p>控制系统</p> <p>15/20 个国际标准 DMX 通道</p> <p>DMX512，主从机，或自主操作</p> <p>DMX 记忆和编辑</p> <p>RDM 控制</p> <p>Art-NET 控制（可选配）</p> <p>内置进口 DMX 无线接收（可选配）</p>	<p>散热系统</p> <p>高效低噪自然散热+风扇散热系统，散热铝/铜+液体/风扇</p> <p>机器工作温度显示及管理功能</p> <p>机器过热保护功能</p> <p>电源系统</p> <p>电子镇流器：OSRAM PT SIRIUS 461W-Unishape</p> <p>带 PFC 开关电源</p> <p>输入电压:AC100-240V 50/60Hz</p> <p>防水电源线输入输出</p> <p>整灯消耗功率：650W</p> <p>机身结构</p> <p>高初度高强度铝铝合金+铁质架构</p> <p>功能模块化设计，便于维修保养</p> <p>底座双提手设计</p> <p>产品设计有水平/垂直锁扣</p> <p>外观处理：黑色/白色（可选）</p>
--	--	--



电机定位：磁编码盘

先进的顺滑/快速/安静高精度扫描系统，具有自动纠错的复位功能，水平/垂直滑步控制功能

水平/垂直可反转

颜色系统

1 个颜色盘，13 个固定式色片+白光+七彩彩虹效果+雾化，色片可任意定位，带双向旋转且速度可调的彩虹效果

颜色盘可微调

图案系统

固定图案盘：14 个固定图案片+白光，带图案抖动功能

固定图案盘可微调

棱镜系统

可旋转 8 棱镜，可正反方向旋转，具有棱镜定位功能

棱镜可组合

棱镜盘微调功能



输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰

RJ45 以太网接头输入输出 (Art-NET, 可选配)

防水 3 芯非平衡式 XLR 信号连接头输入输出

软件系统

软件升级：通过 DMX 数据线方便、快捷升级软件

可多台灯具串联更新软件

显示系统

2.4 英寸高清 TFT LCD 显示屏

5 个功能控制按键

显示屏可 180°翻转

显示屏自动灭屏功能



吊挂安装

2 个 1/4 快上锁吊挂系统 (可水平/垂直变换)

1 个安全绳吊点

使用环境

应用位置：所有 (放于地上或装在支架)

-25°C- 45°C环境使用温度

IP66 防水系数

重量

净重：40KG

毛重：45kg

尺寸

灯体尺寸：525*335*798mm

纸箱尺寸：725 x 465 x 500mm

航空箱尺寸：500 x 435 x 825mm



本网内相关资料仅供参考，所有产品以实物为准，如有变动，恕不另行通知，CASTSTAGE 灯光保留最终解释！

