

CAST 480 BSW Rain 户外防水电脑摇头灯（三合一）

CAST 480 BSW Rain 具有云物联网智慧系统”即可感知灯具内部信息及运行状态，并实时发送数据至用户。

随着越来越多摇头灯要求用于潮湿，盐度高等比较极端的应用环境和市场对于全天候摇头灯的日益增长的需求，CASTSTAGE 推出一款防水等级可达到 IP66 的摇头光束、图案、染色灯，耐高温、耐极寒、抗腐蚀、抗老化、抗紫外线。

CAST480 BSW Rain 产品使用欧司朗 SIRIUS HRI 461W 白金灯泡（7800K）及大尺寸高清光学透镜，光束粗大，均匀，凌厉，亮度非常高，光斑均匀。产品支持 DMX 控制，RDM 控制，产品软件可通过 DMX 信号线进行升级。

CAST 480 BSW Rain 集光束、图案、染色为一体，产品光学角度为 2°-50°，CAST 480 BSW Rain 功能包括固定图案盘，颜色盘，16 棱镜，8+16 双阶棱镜，雾化，电动线性调焦，不同速度频闪/闭光效果，机械调光等。

产品设计新颖超前，结构合理，风路布局优，散热效果佳，无论是雨天，沙尘天气或潮湿环境下，产品都可优质地工作，且不会在灯体内部积尘，不会对内部的原件如光学，图案，色片和光源造成伤害，也隔绝油烟或水汽积聚于灯体内，有效的保证产品各个部件的安全及功能的正常。

CAST 480 BSW Rain 可用于任何户外的比较极端的环境，如喷泉演出，主题公园，水上表演，海边表演及各种大中小型户外演出和固定安装景观亮化工程等。



<p>光源</p> <p>灯泡：欧司朗 SIRIUS HRI 461W 白金灯泡，低功率消耗</p> <p>色温：7800K</p> <p>光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同，有以下但不限于以下因素：环境条件，电源/电压，使用的频率（开机/关机的周期），控制等</p> <p>光学系统</p> <p>1 组高清高精度光学系统</p> <p>大尺寸的高清前组透镜</p> <p>2°-50°光学角度</p> <p>透镜直径：185mm</p> <p>线性电子调焦，超微顺滑调整焦距</p> <p>扫描系统</p> <p>水平扫描：540°（8/16bit 精度扫描）</p>	<p>棱镜系统</p> <p>可旋转 8+16 双阶棱镜，可正反方向旋转，具有棱镜定位功能</p> <p>棱镜可组合</p> <p>棱镜盘微调功能</p> <p>频闪效果</p> <p>双频闪结构</p> <p>0-20Hz 高速频闪效果，速度可调</p> <p>随机频闪，速度可调</p> <p>调光系统</p> <p>0~100%顺滑线性机械调光</p> <p>双叶结构设计</p> <p>雾化系统</p> <p>双叶雾化系统</p> <p>雾化可微调</p> <p>线性雾化效果，光斑均匀，颜色饱满</p>	<p>散热系统</p> <p>高效低噪自然散热+风扇散热系统，散热铝/铜+液体/风扇</p> <p>机器工作温度显示及管理功能</p> <p>机器过热保护功能</p> <p>电源系统</p> <p>电子镇流器：OSRAM PT SIRIUS 461W-Unishape</p> <p>带 PFC 开关电源</p> <p>输入电压:AC100-240V 50/60Hz</p> <p>防水电源线输入输出</p> <p>整灯消耗功率：650W</p> <p>机身结构</p> <p>高初度高强度铝铝合金+铁质架构</p> <p>功能模块化设计，便于维修保养</p> <p>底座双提手设计</p>
---	--	--



水平扫描: 270° (8/16bit 精度扫描)

电机类型: 3 相

电机定位: 磁编码盘

先进的顺滑/快速/安静高精度扫描系统, 具有自动纠错的复位功能, 水平/垂直滑步控制功能

水平/垂直可反转

颜色系统

1 个颜色盘, 13 个固定式色片+白光+七彩彩虹效果+雾化, 色片可任意定位, 带双向旋转且速度可调的彩虹效果

颜色盘可微调

图案系统

固定图案盘: 14 个固定图案片+白光, 带图案抖动功能

旋转图案盘: 9 个图案片, LOGO 可订制, 图案可以线性无极放大缩小, 旋转图案片直径:12mm 有效内直径:11mm

调焦: 电子线性高清电动调焦, 采用高清组合光学系统

固定图案盘可微调



控制系统

16/20 个国际标准 DMX 通道

DMX512, 主从机, 或自走操作

DMX 记忆和编辑

RDM 控制

Art-NET 控制 (可选配)

内置进口 DMX 无线接收 (可选配)

输入信号隔离保护功能, 保证信号传输稳定, 不受干扰

RJ45 以太网接头输入输出 (Art-NET, 可选配)

防水 3 芯非平衡式 XLR 信号连接头输入输出

软件系统

软件升级: 通过 DMX 数据线方便、快捷升级软件

可多台灯具串联更新软件

显示系统

2.4 英寸高清 TFT LCD 显示屏

5 个功能控制按键

显示屏可 180° 翻转

显示屏自动灭屏功能



产品设计有水平/垂直锁扣

外观处理: 黑色/白色 (可选)

悬挂安装

2 个 1/4 快上锁吊挂系统 (可水平/垂直变换)

1 个安全绳吊点

使用环境

应用位置: 所有 (放于地上或装在支架)

-25°C- 45°C 环境使用温度

IP66 防水系数

重量

净重: 40KG

毛重: 45kg

尺寸

灯体尺寸: 525*335*798mm

纸箱尺寸: 725 x 465 x 500mm

航空箱尺寸: 500 x 435 x 825mm



本网内相关资料仅供参考, 所有产品以实物为准, 如有变动, 恕不另行通知, CASTSTAGE 灯光保留最终解释!

